



台塑高級潤滑油

台塑摩托車引擎機油 CLASSIC 4T 10W-40

台塑摩托車引擎機油 CLASSIC 4T 10W-40 是一款採用高級基礎油（台塑精煉 Group II）配方，搭配卓越抗氧化、清淨分散與抗磨損等添加劑，可加強機油抗氧化之穩定性能以及大幅提升引擎零件的清潔度，直到下次換機油前，提供持續性的清潔及潤滑保護，使引擎性能維持高效能馬力輸出。台塑摩托車引擎機油 CLASSIC 4T 10W-40 即是為了維持您愛車的高性能表現所研發的優質潤滑油，無論您是一班通勤族或僅是周末假日不論長途、短程的機車騎士，都可推薦使用。

推薦應用

- 廣泛適用於各品牌之四行程機車

性能特點

- 合成級優質配方，全面提升潤滑效果。
- 特殊的清潔成分，可大幅提升零件的清潔度。
- 加強機油氧化穩定性能，使油品氧化衰退速度減緩。
- 先進的全方位科技配方，抗磨損，耐高溫，提升前所未有的操控駕馭。

規範與認證

台塑摩托車引擎機油 CLASSIC 4T 10W-40 滿足以下標準要求

✓ JASO MA

健康、安全及環保資訊

依據現有產品資料表的描述，本產品在推薦使用的過程中，不會對人體健康及安全造成不良影響，但在使用過程中仍須遵循物質安全資料表所提供的指示。有關物質安全資料表等相關資訊可向當地經銷部門索取。使用過的油品，請交由合法的回收管道，不可將其排入下水道、土地與河川中，注意環境保護。

典型數值

| CLASSIC 4T | 10W-40 |
|----------------------------------|--------|
| 運動黏度 (Kinetic Viscosity) | |
| 40°C mm ² /s | 105.5 |
| 100°C mm ² /s | 14.93 |
| 黏度指數 (Viscosity Index) | 147 |
| 總鹼價 mg KOH/g (Total Base Number) | 7.71 |
| 密度@15°C kg/l (Density) | 0.865 |
| 閃火點°C (Flash Point) | 238 |
| 流動點°C (Pour Point) | -39 |